HD-SL96

/ Fișă tehnică

Scanner de coduri de bare wireless QR și Bluetooth pentru carduri de...

GTIN: 5907614660925



Tip: scaner wireless de coduri QR și de bare pentru carduri de înmatriculare

Comunicare wireless: Radio 2,4 GHz, Bluetooth

Rază: până la 150 m (radio), până la 10 m (Bluetooth)

Senzor: matrice CMOS

Coduri scanate: coduri de bare 1D și 2D inclusiv Aztec și QR pe carduri de identificare

Baterie: 2200 mAh, până la 16 ore de lucru

Funcții suplimentare: memorie integrată, stație de andocare, prefix/sufix programabil

Scanare: manuală / automată (la apropierea codului)

HD-SL96

/ Specificații



HD-SL96
Image not found or type unknown

Model	HD-SL96
EAN	5907614660925
Garanție	2 ani
Material	ABS + PC
Sursă de lumină	Matrice CMOS
Confirmarea scanării	semnal luminos și sonor
Comunicație wireless	2.4 G, bluetooth
Raza de operare wireless	până la 150 m (radio), până la 10 m (Bluetooth)
Lungimea cablului	160 cm
Capacitatea bateriei	2200 mAh
Timp de încărcare	4,5 ore
Timp de așteptare	6 luni
Timp de funcționare	16 ore
Clasă de protecție	IP54
Rezistență la cădere	1.5 m
Dimensiunile dispozitivului	163 x 68 x 80 mm
Dimensiunile bazei	92 x 73 x 35 mm

Dimensiunile ambalajului	105 x 80 x 240 mm
Greutatea dispozitivului	405 g
Greutate cu ambalaj	550 g
Temperatura de funcționare	0 - 50°C
Temperatura de depozitare	-40 - 70°C
Umiditate de funcționare	5 - 95%
Coduri 1D citibile	GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar extins, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Industrial 2 din 5, Matricea 2 din 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Coduri 2D citibile	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, Aztec, microQR, QR Code
Coduri citite	1D (linie), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Stație de andocare	Da
Motor de scanare	CMOS
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Interfață	USB, COM virtual
Metoda de scanare	manual/automat
Memorie integrată	Da
Rază lungă	Nu
Suport cititor	Nu
Receptor USB	Nu