


Priemyselná čítačka QR so sieťovým modulom TCP/IP, pre výrobné linky, Ethernet, POE, RS232, USB-C HD650-ETH

SKU: HD650-ETH | EAN: 5906935201183



Metóda skenovania: automatická (po priblížení kódu)

Podporované rozhrania: RS232, USB-C, PoE, Ethernet

Stupeň ochrany: IP65, poskytuje ochranu proti vniknutiu vody, prachu a nečistôt

Čitateľné čiarové kódy: 1D a 2D čiarové kódy vrátane QR a DataMatrix, spoľahlivé čítanie kódov na pohyblivých výrobných linkách

Priemyselná čítačka QR so sieťovým modulom TCP/IP, pre výrobné linky, Ethernet, POE, RS232, USB-C HD650-ETH

Model	HD650-ETH	Materiál	zliatina hliníka
Potvrdenie skenovania	svetelný a zvukový signál	Rozlíšenie	1280 x 800 px
Uhol skenovania	horizontálne 46° a vertikálne 29°	Kontrast tlače	≥20%
Rozhranie	Ethernet, POE, RS232, USB typu C	Napájanie	5-36 VDC
Prevádzkový prúd	300 mA ±5 % (typické), 450 mA ±5 % (maximálne)	Pohotovostný prúd	100 mA ±5 %
Trieda ochrany	IP65	Prevádzková teplota	-20 - 50°C
Skladovacia teplota	-40°C - 70°C	Čitateľné 1D kódy	Kód-A, Pharmacode, Plessey, Rovný 2 z 5, Rozšírená služba RSS, RSS-14, RSS-14 Limited, UPC-A, UPC-E, Zložený kód, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Čitateľné 2D kódy	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR	Vonkajšie rozmery	3,6 x 4,3 x 2,4 cm
Hmotnosť	75 g	Rozmery balenia	19 x 10 x 7,2 cm
Hmotnosť s obalom	1 kg	Metóda skenovania	automatically (after approaching the code)

