HD2600A

/ Produktový list

Čítačka QR so stojanom a zabudovanou pamäťou, bezdrôtová 2.4G a Bluetooth...

GTIN: 5906935203040



Spôsob skenovania: manuálne (stlačením tlačidla) / automaticky (po predložení kódu)

Bezdrôtová komunikácia: rádio 2.4G, Bluetooth 5.0

Kapacita zabudovanej pamäte: až 50 000 naskenovaných kódov

Typy čítaných kódov: 1D a 2D čiarové kódy vrátane QR kódov z papierových štítkov a z obrazoviek LCD a LED/OLED

Ďalšie funkcie: stojan v balení, zabudovaná pamäť

HD2600A

/ Špecifikácie





Model	HD2600A
EAN	5906935203040
Čítané kódy	1D (čiara), 1d-2d, 2D (viacrozmerné)
Procesor	ARM Cortex 32-bit
Svetelný zdroj	LED 650 nm ± 10 nm
Skenovacia jednotka	CMOS
Metóda skenovania	automaticky (po priblížení kódu), manuálne (tlačidlo)
Potvrdenie skenovania	svetelný a zvukový signál
Bezdrôtová komunikácia	2.4 G, bluetooth
Bezdrôtový prevádzkový dosah	100 m na voľnom priestranstve pre rádiovú komunikáciu, do 15 metrov pred Bluetooth
Vstavaná pamäť	Áno
Kapacita batérie	1800 mAh
Nabíjacie napätie	5V
Nabíjací prúd	1A
Doba nabíjania	4 hodiny
Pohotovostný čas	30 dní

HD2600A

/ Špecifikácie

Rozhranie	USB, Virtual COM
Rozmery zariadenia	14,5 x 5 x 7,5 cm
Rozmery prijímača	2 x 1,5 x 0,5 cm
Rozmery stojana	17,5 x 12 x 18,5 cm
Rozmery balenia	18,5 x 12,5 x 8,5 cm
Hmotnosť zariadenia	240 g
Hmotnosť s obalom	360 g
Prevádzková teplota	0°C až 40°C
Skladovacia teplota	-40°C až 60°C
Odolnosť proti pádu	do 1,5 metra
Prevádzková vlhkosť	5 až 95%
Skladovacia vlhkosť	5 až 95%
Čitateľné 1D kódy	Matica 2 z 5, microPDF, Rovný 2 z 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Čitateľné 2D kódy	Datamatrix, Kód Micro QR, MicroPDF417, PDF417, MaxiCode, QR Code
Dokovacia stanica	Nie
Stojan na čítačku	Áno
USB prijímač	Áno
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
Dlhý dosah	Nie
Pamäť kódov	až 50 000 naskenovaných kódov