HD67

/ Produktový list

Káblový USB laserový skener čiarových kódov, ručný, programovateľná predpona...

GTIN: 5905669434096



Spôsob skenovania: manuálny (aktivácia tlačidlom)

Zdroj svetla: laser 650–670 nm

Rýchlosť skenovania: 100 skenov za sekundu

Rozhranie: USB

Dĺžka kábla: 200 cm

Krytie: IP54

Ďalšie funkcie: programovateľný prefix a sufix, kompatibilita s pokladňami

Obsah balenia: čítačka, USB kábel, používateľský manuál

HD67

/ Špecifikácie





Model	HD67
EAN	5905669434096
Záruka	2 roky
Materiál	ABS+PC
Svetelný zdroj	650-670 nm Laser
Potvrdenie skenovania	Zvukový a vizuálny signál (bzučiak, LED)
Rýchlosť skenovania	100 skenov za sekundu
Presnosť čítania	0,10 mm
Čítacia vzdialenosť	25-600 mm
Dĺžka kábla	200 cm
Trieda ochrany	IP54
Rozmery zariadenia	65 x 160 x 90 mm
Rozmery balenia	210 x 115 x 85 mm
Hmotnosť zariadenia	160 g
Hmotnosť s obalom	240 g
Prevádzková teplota	0 – 45 °C
Skladovacia teplota	-40 - 60°C

Prevádzková vlhkosť	5 – 95 %
Čitateľné 1D kódy	EAN-128, Matica 2 z 5, Priemyselné 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Skenovacia jednotka	Laser
Rozhranie	USB
Metóda skenovania	manuálne (tlačidlo)
Stojan na čítačku	Nie
Vstavaná pamäť	Nie
Čítané kódy	1D (čiara)
Dokovacia stanica	Nie
Dlhý dosah	Nie
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Nie
USB prijímač	Nie