HD9100B

/ Produktový list

Priemyselný QR skener čiarových kódov s dokovacou stanicou, WiFi Bluetooth...

GTIN: 5906935201305



Metóda skenovania: manuálna (aktivácia tlačidlom)

Skenovací modul: CMOS, číta 1D a 2D (QR, PDF417, Data Matrix)

Rýchlosť skenovania: 500 skenov za sekundu

Bezdrôtová komunikácia: rádiový kanál 433 MHz, Bluetooth 4.1

Bezdrôtový dosah: 10 m Bluetooth, 100–800 m v interiéri, 1200 m vonku (rádio)

Vstavaná pamäť: 16 MB, až 50 000 kódov

Batéria: 1800 mAh, až 24 h (1D) / 16 h (2D)

Ďalšie funkcie: dokovacia stanica s nastaviteľným stojanom, skenovanie z obrazovky, odolnosť voči pádu z 1,5 m

HD9100B

/ Špecifikácie





Model	HD9100B
EAN	5906935201305
Záruka	2 roky
Svetelný zdroj	Senzor CMOS
Procesor	ARM Cortex 32-bit
Potvrdenie skenovania	LED, bzučiak, vibrácie
Rýchlosť skenovania	500 skenov za sekundu
Chybovosť	1/5,000,000
Pamäť kódov	16 MB (až 50 000 kódov)
Bezdrôtová komunikácia	433 MHz, bluetooth
Bezdrôtový prevádzkový dosah	10 m (Bluetooth), 100–800 m vo vnútri, až 1 200 m vonku (rádio)
Kapacita batérie	1800 mAh
Doba prevádzky	Až 24 hod. (1D), až 16 hod. (2D)
Doba nabíjania	4 hodiny
Pohotovostný čas	30 dní
Odolnosť proti pádu	do 1.5 metra

HD9100B

/ Špecifikácie

Rozmery zariadenia	185 x 70 x 100 mm
Rozmery základne	180 x 100 x 75 mm
Rozmery balenia	195 x 220 x 85 mm
Hmotnosť zariadenia	590 g
Hmotnosť s obalom	770 g
Prevádzková teplota	-20 - 50°C
Skladovacia teplota	-40 – 70 °C
Prevádzková vlhkosť	5 – 95 %
Čitateľné 1D kódy	ISBN, Matica 2 z 5, Priemyselné 2 z 5, Standard 2 of 5, UCC/EAN-128, UPC-A, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Čitateľné 2D kódy	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, QR, HanXin
Skenovacia jednotka	CMOS
Rozhranie	USB
Metóda skenovania	manuálne (tlačidlo)
Stojan na čítačku	Áno
Vstavaná pamäť	Áno
Čítané kódy	1D (čiara), 1d-2d, 2D (viacrozmerné)
Dokovacia stanica	Áno
Dlhý dosah	Áno
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
USB prijímač	Áno