HD4600-LR

/ Produktový list

Priemyselný diaľkový QR a čiarový skener pre sklad s dokovacou stanicou, WiFi...

GTIN: 5906935201299



Metoda skenovania: manualna (aktivacia tlacidlom)

Bezdrotova komunikacia: 2,4 GHz, Bluetooth

Bezdrotovy dosah: az 100 m (2,4 GHz), az 10 m (Bluetooth)

Vzdialenost citania: az 7 metrov

Skenovaci engine: CMOS (2688 x 1520)

Vstavaná pamäť: az 100 000 kodov

Kapacita baterie: 2600 mAh

Stupen ochrany: IP67

HD4600-LR

/ Špecifikácie





Model	HD4600-LR
EAN	5906935201299
Záruka	2 roky
Rozlíšenie	2688 x 1520
Svetelný zdroj	Zelený laserový zaměřovač 520 nm, 2 osvetľovacie LED
Potvrdenie skenovania	LED, bzučiak a vibrácie
Čítacia vzdialenosť	Až 7 metrov
Uhol skenovania	Naklonenie ±60, skosenie ±60, otočenie 360
Pamäť kódov	Až 100 000 kódov
Bezdrôtová komunikácia	2.4 G, bluetooth
Bezdrôtový prevádzkový dosah	Až 100 m (2,4 GHz), až 10 m (Bluetooth)
Kontrast tlače	≥30 %
Pracovné napätie	(3,3 V–4,2 V) ±5 %
Maximálny prúd	480 mA
Kapacita batérie	2600 mAh
Doba nabíjania	4–6 hodín
Dĺžka kábla	1.2 m

HD4600-LR

/ Špecifikácie

Trieda ochrany	IP67
Odolnosť proti pádu	Až 7 metrov
Prevádzková teplota	-30 až 60 °C
Skladovacia teplota	-30 až 70 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 95 %
Rozmery základne	16.5 x 11 x 8.5 cm
Rozmery zariadenia	10 x 7 x 17 cm
Rozmery balenia	20 x 16 x 12 cm
Hmotnosť	200 g
Hmotnosť s obalom	500 g
Čitateľné 1D kódy	Interleaved 2 of 5, ITF-4, ITF-6, Matica 2 z 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Čitateľné 2D kódy	Chinese Sensible Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, QR Code
Skenovacia jednotka	CMOS
Čítané kódy	1D (čiara), 1d-2d, 2D (viacrozmerné)
Rozhranie	USB, Virtual COM
Metóda skenovania	manuálne (tlačidlo)
Vstavaná pamäť	Áno
Dokovacia stanica	Áno
Stojan na čítačku	Nie
Dlhý dosah	Áno
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
USB prijímač	Áno