HD-SM820

/ Produktový list

Vstavaný QR skenovací modul s 13,56 MHz RFID, RS232 HD-SM820

GTIN: 5907614666910



Skenovací snímač: CMOS (640 x 480 px)

Čítané kódy: 1D a 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

RFID: 13,56 MHz (NFC, Mifare)

Spôsob skenovania: automatický (bezdotykový)

Rozhranie: RS232

Čítanie z obrazovky: áno (LCD, LED, OLED)

Rozmery zariadenia: 61 x 65 x 26 mm

Hmotnosť zariadenia: 40 g

HD-SM820

/ Špecifikácie





Model	HD-SM820
EAN	5907614666910
Záruka	2 roky
Senzory	CMOS 640 × 480 px
Frekvencia kompatibilných RFID príveskov a kariet	13,56 MHz (NFC, Mifare)
Uhol skenovania	Otočenie ±360°, horizontálne ±70°, naklonenie ±70°
Rozmery zariadenia	61 x 65 x 26 mm
Rozmery balenia	190 x 100 x 50 mm
Hmotnosť zariadenia	40 g
Hmotnosť s obalom	200 g
Prevádzková teplota	-10 - 60°C
Skladovacia teplota	-40 – 70 °C
Prevádzková vlhkosť	5 – 95 %
Čitateľné 1D kódy	GS1-128, Interleaved 2 of 5, Matica 2 z 5, Priemyselné 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Čitateľné 2D kódy	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, QR Code

HD-SM820

Skenovacia jednotka	CMOS
Rozhranie	RS232
Metóda skenovania	automaticky (po priblížení kódu)
Stojan na čítačku	Nie
Vstavaná pamäť	Nie
Čítané kódy	1D (čiara), 1d-2d, 2D (viacrozmerné)
Dokovacia stanica	Nie
Dlhý dosah	Nie
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
USB prijímač	Nie