HD650-RS232

/ Produktový list

Priemyselný stacionárny QR skener čiarových kódov, IP65, RS232, výrobná linka...

GTIN: 5906935201152



Snímací engine: CMOS (1280 x 800 px)

Snímané kódy: 1D a 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

Metóda snímania: automatická (blízkosť)

Rozhranie: RS232

Stupeň ochrany: IP65

Materiál puzdra: hliník

Napájanie: 5–36 VDC

Rozmery zariadenia: 36 x 43 x 24 mm

HD650-RS232

/ Špecifikácie





Model	HD650-RS232
EAN	5906935201152
Záruka	2 roky
Materiál	hliník
Potvrdenie skenovania	Zvukový a vizuálny signál (bzučiak, LED)
Rozlíšenie	1280 x 800 px
Uhol skenovania	Horizontálne 46°, vertikálne 29°
Kontrast tlače	≥20%
Napájanie	5-36 VDC
Prevádzkový prúd	300 mA ±5 % (typicky), 450 mA ±5 % (max)
Pohotovostný prúd	100 mA ±5 %
Trieda ochrany	IP65
Prevádzková teplota	-20 - 50°C
Skladovacia teplota	-40 – 70 °C
Rozmery zariadenia	36 x 43 x 24 mm
Hmotnosť zariadenia	75 g
Rozmery balenia	190 x 100 x 72 mm

Hmotnosť s obalom	100 g
Čitateľné 1D kódy	GS1 DataBar Expanded, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5, Matica 2 z 5, UPC-A, UPC-E, Zložený kód, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Čitateľné 2D kódy	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Skenovacia jednotka	CMOS
Rozhranie	RS232
Metóda skenovania	automaticky (po priblížení kódu)
Stojan na čítačku	Nie
Vstavaná pamäť	Nie
Čítané kódy	1D (čiara), 1d-2d, 2D (viacrozmerné)
Dokovacia stanica	Nie
Dlhý dosah	Nie
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Nie
USB prijímač	Nie