

# Priemyselný stacionárny QR skener čiarových kódov, IP65, RS232, výrobná linka HD650

SKU: HD650-RS232 | EAN: 5906935201152



**Snímací engine:** CMOS (1280 x 800 px)

**Snímané kódy:** 1D a 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

**Metóda snímania:** automatická (blízkosť)

**Rozhranie:** RS232

# Priemyselný stacionárny QR skener čiarových kódov, IP65, RS232, výrobná linka HD650

Model	HD650-RS232	Warranty	2 roky
Housing Material	Hliník	Scan Confirmation	Zvukový a vizuálny signál (bzučiak, LED)
Rozlíšenie	1280 x 800 px	Scanning Angle	Horizontálne 46°, vertikálne 29°
Print Contrast	≥20 %	Rozhranie	RS232
Napájanie	5-36 VDC	Operating Current	300 mA ±5 % (typicky), 450 mA ±5 % (max)
Standby Current	100 mA ±5 %	Protection Rating	IP65
Operating Temperature	-20 - 50 °C	Storage Temperature	-40 - 70 °C
Device Dimensions	36 x 43 x 24 mm	Hmotnosť zariadenia	75 g
Packaging Dimensions	190 x 100 x 72 mm	Weight with Packaging	100 g
Readable 1D Codes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, Composite Code	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode
Skenovacia jednotka	CMOS	Metóda skenovania	automatically (after approaching the code)
Stojan na čítačku	Nie	Vstavaná pamäť	Nie
Čítané kódy	1D (čiara), 2D (viacrozmerné)	Dokovacia stanica	Nie
Dlhý dosah	Nie	Čítanie kódov z LCD obrazovky	Nie
USB prijímač	Nie		

