OPRINT-DB200WN

/ Produktový list

Termálna a termotransferová tlačiareň štítkov s WIFI, LAN, USB a RS232 203...

GTIN: 5906935203149



Metóda tlače: tepelná a termotransferová

Rozlíšenie: 203 dpi

Rýchlosť tlače: 152,4 mm/s

Maximálna šírka tlače: 108 mm

Komunikácia: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN, WIFI

OPRINT-DB200WN

/ Špecifikácie





Model	OPRINT-DB200WN
EAN	5906935203149
Materiál	ABS
Metóda tlače	Tepelná, tepelný prenos
Rozlíšenie	203 dpi
Rýchlosť tlače	152,4 mm/s
Šírka tlače	108 mm
Dĺžka tlače	2794 mm
Procesor	400 MHz, 32-bitový, ARM9
Pamäť	64 MB SDRAM
Pracovné napätie	AC 100-240V, 50-60Hz
Rozhranie	Hostiteľ USB 2.0, RS232, USB 2.0
Komunikácia	LAN, WIFI
Príkazové jazyky tlačiarne	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Maximálna šírka kotúča	15 ~ 112 mm (0,6 ~ 4,4")
Roll thickness	0,055 ~ 0,254 mm
Roll diameter	25,4 mm (1")

OPRINT-DB200WN

/ Špecifikácie

Label roll capacity	127 mm
Label length	5~2794 mm
Rozmery zariadenia	28 x 20 x 18,2 cm
Rozmery balenia	39,5 x 26 x 24 cm
Hmotnosť	3 kg
Hmotnosť s obalom	3,4 kg
Prevádzková teplota	5°C - 40°C
Skladovacia teplota	-40°C - 60°C
Prevádzková vlhkosť	25 ~ 85%
Skladovacia vlhkosť	10 ~ 90%
Tlačené 1D kódy	Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, Kód 11, Kód 128, Kód 128UCC, Kód 39, Kód 93, MSI Plessey, PostCode, Preložené 2 z 5, Telepen, UPC-A, UPC-E
Tlačené 2D kódy	Aztécke, DataMatrix, KÓD QR, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, Mriežková matica, PDF 417
Certifikáty	BIS, CB, CCC, CE, FCC