

# Termálna a termotransferová tlačiareň štítkov s WIFI, LAN, USB a RS232 203 DPI OPrint-DB200WN

SKU: OPrint-DB200WN | EAN: 5906935203149



**Metóda tlače:** tepelná a termotransferová

**Rozlíšenie:** 203 dpi

**Rýchlosť tlače:** 152,4 mm/s

**Maximálna šírka tlače:** 108 mm

# Termálna a termotransferová tlačiareň štítkov s WIFI, LAN, USB a RS232 203 DPI OPrint-DB200WN

Model	OPrint-DB200WN	Materiál	ABS
Metóda tlače	Tepelná, tepelný prenos	Rozlíšenie	203 dpi
Rýchlosť tlače	152,4 mm/s	Šírka tlače	108 mm
Dĺžka tlače	2794 mm	Procesor	400 MHz, 32-bitový, ARM9
Pamäť	64 MB SDRAM	Pracovné napätie	AC 100-240V, 50-60Hz
Rozhranie	Hostiteľ USB 2.0, RS232, USB 2.0	Komunikácia	LAN, WIFI
Príkazové jazyky tlačiarnie	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II	Maximálna šírka kotúča	15 ~ 112 mm (0,6 ~ 4,4")
Roll thickness	0,055 ~ 0,254 mm	Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm	Label length	5~2794 mm
Rozmery zariadenia	28 x 20 x 18,2 cm	Rozmery balenia	39,5 x 26 x 24 cm
Hmotnosť	3 kg	Hmotnosť s obalom	3,4 kg
Prevádzková teplota	5°C - 40°C	Skladovacia teplota	-40°C - 60°C
Prevádzková vlhkosť	25 ~ 85%	Skladovacia vlhkosť	10 ~ 90%
Tlačené 1D kódy	Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, Kód 11, Kód 128, Kód 128UCC, Kód 39, Kód 93, MSI Plessey, PostCode, Preložené 2 z 5, Telepen, UPC-A, UPC-E	Tlačené 2D kódy	Aztécke, DataMatrix, KÓD QR, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, Mriežková matica, PDF 417
Certificates	BIS, CB, CCC, CE, FCC		

