

# Tlačiareň štítkov s tepelnou a termotransferovou tlačou, stolová, LAN, 203 dpi, USB, RS232 OPrint-DA200N

SKU: OPrint-DA200N | EAN: 5907614664367



**Spôsob tlače:** tepelná a termotransferová

**Rozlíšenie:** 203 dpi

**Rýchlosť tlače:** až 203 mm/s

**Maximálna šírka tlače:** 104 mm

# Tlačiareň štítkov s tepelnou a termotransferovou tlačou, stolová, LAN, 203 dpi, USB, RS232 OPrint-DA200N

Model	OPrint-DA200N	Materiál	ABS
Metóda tlače	Tepelná, tepelný prenos	Rozlíšenie	203 dpi
Rýchlosť tlače	203 mm/s	Šírka tlače	104 mm
Dĺžka tlače	25400 mm	Procesor	400 MHz, 32-bitový, ARM9
Pamäť	128 MB SDRAM	Pracovné napätie	AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz
Rozhranie	Hostiteľ USB 2.0, RS232, USB 2.0	Komunikácia	LAN
Príkazové jazyky tlačiarne	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II	Maximálna šírka kotúča	20~118 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm	Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm	Label length	5~25400 mm
Rozmery zariadenia	19 x 19,8 x 28 cm	Rozmery balenia	39,5 x 25,5 x 24 cm
Hmotnosť	2,8 kg	Hmotnosť s obalom	3,2 kg
Prevádzková teplota	5°C - 40°C	Skladovacia teplota	-40°C - 60°C
Prevádzková vlhkosť	25 ~ 85%	Skladovacia vlhkosť	10 ~ 90%
Tlačené 1D kódy	Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, Kód 11, Kód 128, Kód 128UCC, Kód 39, Kód 93, MSI Plessey, PostCode, Preložené 2 z 5, Telepen, UPC-A, UPC-E	Tlačené 2D kódy	Aztécke, DataMatrix, KÓD QR, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, Mriežková matica, PDF 417
Certificates	BIS, CB, CCC, CE, FCC		

