OPRINT-DA200N

/ Produktový list

Tlačiareň štítkov s tepelnou a termotransferovou tlačou, stolová, LAN, 203...

GTIN: 5907614664367



Spôsob tlače: tepelná a termotransferová

Rozlíšenie: 203 dpi

Rýchlosť tlače: až 203 mm/s

Maximálna šírka tlače: 104 mm

Komunikácia: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN

Príkazové jazyky: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL

OPRINT-DA200N

/ Špecifikácie





Model	OPRINT-DA200N
EAN	5907614664367
Materiál	ABS
Metóda tlače	Tepelná, tepelný prenos
Rozlíšenie	203 dpi
Rýchlosť tlače	203 mm/s
Šírka tlače	104 mm
DÍžka tlače	25400 mm
Procesor	400 MHz, 32-bitový, ARM9
Pamäť	128 MB SDRAM
Pracovné napätie	AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz
Rozhranie	Hostiteľ USB 2.0, RS232, USB 2.0
Komunikácia	LAN
Príkazové jazyky tlačiarne	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Maximálna šírka kotúča	20~118 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm
Roll diameter	25,4 mm (1")

OPRINT-DA200N

/ Špecifikácie

Label roll capacity	127 mm
Label length	5~25400 mm
Rozmery zariadenia	19 x 19,8 x 28 cm
Rozmery balenia	39,5 x 25,5 x 24 cm
Hmotnosť	2,8 kg
Hmotnosť s obalom	3,2 kg
Prevádzková teplota	5°C - 40°C
Skladovacia teplota	-40°C - 60°C
Prevádzková vlhkosť	25 ~ 85%
Skladovacia vlhkosť	10 ~ 90%
Tlačené 1D kódy	Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, Kód 11, Kód 128, Kód 128UCC, Kód 39, Kód 93, MSI Plessey, PostCode, Preložené 2 z 5, Telepen, UPC-A, UPC-E
Tlačené 2D kódy	Aztécke, DataMatrix, KÓD QR, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, Mriežková matica, PDF 417
Certifikáty	BIS, CB, CCC, CE, FCC