OPRINT-IA200WN

/ Produktový list

Priemyselná tlačiareň štítkov pre vysoký objem tlače s WIFI, LAN, tepelná a...

GTIN: 5907614665456



Typ: priemyselná tlačiareň štítkov pre vysoký objem tlače

Spôsob tlače: tepelná a termotransferová

Rozlíšenie: 203 dpi

Rýchlosť tlače: až 203 mm/s

Maximálna šírka tlače: 104 mm

Komunikácia: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN, WIFI

Dĺžka pásky: až 405 m

Príkazové jazyky: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL

OPRINT-IA200WN

/ Špecifikácie





Model	OPRINT-IA200WN
EAN	5907614665456
Materiál	ABS, kov
Metóda tlače	Tepelná, tepelný prenos
Rozlíšenie	203 dpi
Rýchlosť tlače	203 mm/s
Šírka tlače	104 mm
Dĺžka tlače	2286 mm
Procesor	400 MHz, 32-bitový, ARM9
Pamäť	128 MB SDRAM
Pracovné napätie	AC 200-240V, 1.5A, 50-60Hz
Rozhranie	Hostiteľ USB 2.0, RS232, USB 2.0
Komunikácia	LAN, WIFI
Príkazové jazyky tlačiarne	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Maximálna šírka kotúča	20~120 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm
Roll diameter	25.4 ~ 76.2 mm

OPRINT-IA200WN

/ Špecifikácie

Label roll capacity	203 mm (8″)
Label length	5~2286 mm
Rozmery zariadenia	25,5 x 26,5 x 42,5 cm
Rozmery balenia	51 x 38 x 37 cm
Hmotnosť	9,65 kg
Hmotnosť s obalom	11,5 kg
Prevádzková teplota	5°C - 40°C
Skladovacia teplota	-40°C - 60°C
Prevádzková vlhkosť	25 ~ 85%
Skladovacia vlhkosť	10 ~ 90%
Tlačené 1D kódy	Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, Kód 11, Kód 128, Kód 128UCC, Kód 39, Kód 93, MSI Plessey, PostCode, Preložené 2 z 5, Telepen, UPC-A, UPC-E
Tlačené 2D kódy	Aztécke, DataMatrix, KÓD QR, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, Mriežková matica, PDF 417
Certifikáty	BIS, CB, CCC, CE, FCC