TAG-MR6P-6025

/ Produktový list

Nálepka RFID UHF 902-928 MHz z peny, čítacia vzdialenosť 2-4,5 m Tag-MR6P-6025

GTIN: 5906935200797



Prevádzková frekvencia: 902–928 MHz

Materiál: pena

Dosah čítania: až 2,8 m na kove, až 1,4 m mimo kovu (ručná čítačka), až 4,5 m (stacionárna čítačka)

Čip: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

Stupeň krytia: IP57

Rozmery: 60 × 25 × 1 mm

Balenie: sada 30 nálepiek

TAG-MR6P-6025

/ Špecifikácie



Model	TAG-MR6P-6025
EAN	5906935200797
Farba	biela
Materiál	pena
Prevádzková frekvencia	902-928 MHz
Čítacia vzdialenosť	Do 2,8 m na kov, do 1,4 m mimo kovu (ručná čítačka), do 4,5 m (stacionárna čítačka)
Typ IC	NXP UCODE 8
Pamäť	EPC 128 bitov, TID 96 bitov
Zápisové cykly	100 000 krát
Uchovanie údajov	do 50 rokov
Odporúčaná tlačiareň	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Rozmery zariadenia	60 x 25 x 1 mm
Hmotnosť	1,5 g
Prevádzková teplota	-20 °C až +85 °C
Skladovacia teplota	-20 °C až +85 °C
Trieda ochrany	IP57

Certifikáty	Schválený rozsah, Schválená RoHS, Schválená CE