OPRINT-MA300B

/ Produktový list

Mobilná termálna tlačiareň štítkov, Bluetooth, na batériu OPrint-MA300B

GTIN: 5906935201848



Metóda tlače: termálna

Rozlíšenie: 203 dpi

Rýchlosť tlače: 120 mm/s

Rozhranie: USB 2.0, Bluetooth 4.2 BLE

OPRINT-MA300B

/ Špecifikácie





Model	OPRINT-MA300B
EAN	5906935201848
Rozlíšenie	203 dpi
Metóda tlače	Tepelná
Rýchlosť tlače	120 mm/s
Šírka tlače	72 mm
Dĺžka tlače	50 km
Procesor	400 MHz, 32-bitový, ARM9
Pamäť	16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Senzory	medzera, otvorený kryt, chýbajúci papier, koniec papiera, prehriatie, horná čierna značka
Napájanie	vstup: AC 100–240 V, 50–60 Hz; výstup: DC 5 V, 2000 mA
Kapacita batérie	2500 mAh / 7,4 V, nabíjateľná lítiová batéria
Rozhranie	Bluetooth 4.2 BLE, USB 2.0
Pripojovací porty	USB typu C
Otočenie	0°, 90°, 180°, 270°
Príkazové jazyky tlačiarne	CPCL, ESC/POS, JPL, TSPL, ZPL

OPRINT-MA300B

/ Špecifikácie

Typ kotúča	Nepretržitý papier, Štítky s čiernymi značkami, Výsekové štítky
Maximálna šírka kotúča	30-80 mm
Režim odtrhnutia papiera	odtrhávacia hrana, ručné rezanie
Rozmery zariadenia	105 x 62 x 118 mm
Rozmery balenia	20 x 15 x 7 cm
Hmotnosť zariadenia	450 g
Prevádzková teplota	0 - 50°C
Tlačené 1D kódy	Codabar, EAN 13, EAN 8, ITF, Kód 128, Kód 39, Kód 93, Preložené 2 z 5, UPC-A, UPC-E
Tlačené 2D kódy	DataMatrix, KÓD QR, PDF 417