



Metóda tlače: tepelná a termotransferová

Rozlíšenie: 203 dpi

Rýchlosť tlače: 203 mm/s

Maximálna šírka tlače: 104 mm

Ďalšie funkcie: RFID, LAN, dávkovač štítkov



Model	OPRINT-DA200NR
EAN	5906935204061
Metóda tlače	Tepelná, termotransfer (s podporou RFID)
Rozlíšenie	203 dpi
Rýchlosť tlače	203 mm/s
Šírka tlače	104 mm
Dĺžka tlače	15 000 mm
Procesor	500 MHZ, 32 bitov, COTEXT-M7
RFID technology	Podpora tagov UHF EPC Class1 Gen2 / ISO18000-6C
Pamäť	16 MB Flash, 8 MB pamäte SDRAM
Rozhranie	USB 2.0, Ethernet (LAN, RJ45)
Príkazové jazyky tlačiarne	TSPL, ZPL, ZPL II
Maximum ribbon length	300 m
Ribbon width	30 ~ 110 mm
Maximálna šírka kotúča	20 mm ~ 118 mm
Roll thickness	0,06 ~ 1,3 mm
Roll diameter	25,4 mm (1")

Label roll capacity	127 mm
Rozmery zariadenia	19 x 19,8 x 28 cm
Čistá hmotnosť	2,7 kg
Tlačené 1D kódy	Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, Kód 11, Kód 128, Kód 128UCC, Kód 39, Kód 93, MSI Plessey, PostCode, Preložené 2 z 5, Telepen, UPC-A, UPC-E
Tlačené 2D kódy	Aztécke, DataMatrix, KÓD QR, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, Mriežková matica, PDF 417
Prevádzková teplota	5°C - 40°C
Skladovacia teplota	-40°C - 60°C
Prevádzková vlhkosť	25 ~ 85%
Skladovacia vlhkosť	10 ~ 90%