HD29A

/ Produktový list

Automatický snímač čiarových kódov HD29A s kolískou

GTIN: 5905669434010



Typ skenovaných kódov: 1D čiarové kódy (laser)

Režim skenovania: manuálny (spúšť) / automatický (bez použitia rúk so stojanom)

Rýchlosť skenovania: 200 skenov za sekundu

Dostupné rozhrania: USB, USB Virtual COM, RS232

Programovateľný prefix/sufix: áno (vrátane funkčných klávesov F11, F9, F7 atď.)

Stupeň krytia: IP54

Súprava obsahuje: skener, vyhradený stojan, USB kábel, používateľskú príručku

HD29A

/ Špecifikácie



Model	HD29A
EAN	5905669434010
Materiál	ABS+PC
Svetelný zdroj	650 nm Laser
Spotreba prúdu	85 mA
Dĺžka kábla	200 cm
Trieda ochrany	IP54
Rozmery zariadenia	65 x 165 x 90 mm
Rozmery stojana	120 x 150 x 240 mm
Rozmery balenia	220 x 130 x 90 mm
Hmotnosť zariadenia	200 g
Hmotnosť s obalom	350 g
Prevádzková teplota	0 až 45 °C
Skladovacia teplota	-40 až 60 °C
Prevádzková vlhkosť	5 - 90%
Skladovacia vlhkosť	5 - 90%

Čitateľné 1D kódy	Časť 2 z 5, čínsky kód, úplný ASCII kód 39, Trioptický kód 39, GS1 DataBar RSS , IATA, Kód 128 Full ASCII, MSI/Plessey, UCC/EAN 128, UK/Plessey, UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, varianty RSS, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Skenovacia jednotka	Laser
Čítané kódy	1D (čiara)
Metóda skenovania	automaticky (po priblížení kódu), manuálne (tlačidlo)
Vstavaná pamäť	Nie
Dokovacia stanica	Nie
Rozhranie	RS232, USB
Dlhý dosah	Nie
Stojan na čítačku	Áno
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Nie
USB prijímač	Nie
Rýchlosť skenovania	200 skenov za sekundu
Potvrdenie skenovania	svetelný signál, zvukový signál