HD42A

/ Produktový list

Káblový laserový snímač čiarových kódov so stojanom HD42A

GTIN: 5905669434027



Typ skenovaných kódov: 1D čiarové kódy

Zdroj svetla: laser 650 nm

Režim skenovania: manuálny (spúšť) / automatický (hands-free so stojanom)

Rýchlosť skenovania: 200 skenov za sekundu

Dostupné rozhrania: USB

Dĺžka kábla: 200 cm

Stupeň krytia: IP54

Ďalšie funkcie: programovateľná predpona a prípona, stojan v súprave

HD42A

/ Špecifikácie





Model	HD42A
EAN	5905669434027
Záruka	2 roky
Materiál	ABS+PC
Svetelný zdroj	650 nm Laser
Potvrdenie skenovania	Zvukový a vizuálny signál
Rýchlosť skenovania	200 skenov za sekundu
Šírka čítania	100 mm
Presnosť čítania	0,10–0,825 mm
Dĺžka kábla	200 cm
Trieda ochrany	IP54
Rozmery zariadenia	65 x 135 x 90 mm
Vonkajšie rozmery	153 x 175 x 260 mm
Rozmery balenia	200 x 140 x 80 mm
Hmotnosť zariadenia	115 g
Hmotnosť s obalom	235 g
Prevádzková teplota	0 – 45 °C

Skladovacia teplota	-40 - 60°C
Prevádzková vlhkosť	5 – 95 %
Čitateľné 1D kódy	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Matica 2 z 5, Priemyselné 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar
Skenovacia jednotka	Laser
Rozhranie	RS232, USB
Metóda skenovania	ručne/automaticky
Stojan na čítačku	Áno
Vstavaná pamäť	Nie
Čítané kódy	1D (čiara)
Dokovacia stanica	Nie
Dlhý dosah	Nie
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Nie
USB prijímač	Nie