HD-RD20XC

/ Produktový list

Skener RFID, 13,56 MHz, kompatibilný s Mifare, káblový, USB, kompaktný pre...

GTIN: 5907614660840



Frekvencia prevádzky: 13,56 MHz

Rýchlosť čítania: do 200 ms

Spôsob čítania: automaticky

Napájanie: USB DC 5V

HD-RD20XC

/ Špecifikácie





Model	HD-RD20XC
EAN	5907614660840
Materiál	ABS
Metóda čítania	automaticky
Potvrdenie čítania	Svetelný a zvukový signál
Rýchlosť čítania	do 200 ms
Čítacia vzdialenosť	0,5-80 mm
Čas medzi čítaniami	0,5 s
Prevádzková frekvencia	13,56 MHz
Napájanie	USB DC 5V
Rozhranie	USB
Dĺžka kábla	140 cm
Rozmery zariadenia	94 x 60 x 10 mm
Rozmery balenia	125 x 85 x 38 mm
Hmotnosť zariadenia	130 g
Hmotnosť s obalom	300 g
Prevádzková teplota	-10 až 70 °C

Skladovacia teplota	-20 až 80 °C
Prevádzková vlhkosť	0 až 90 %
Skladovacia vlhkosť	0 až 90 %
Výstupný formát	10-miestne desatinné číslo
Čitateľné typy čipov	kompatibilný s MIFARE 1K S50, kompatibilný s MIFARE DESFire 2K, kompatibilný s MIFARE DESFire 4K, kompatibilný s MIFARE DESFire 8K, kompatibilný s MIFARE Plus S2K, kompatibilný s MIFARE Plus S4K, kompatibilný s MIFARE Plus X2K, kompatibilný s MIFARE Plus X4K, kompatibilný s MIFARE S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216