

Stacionárna čítačka čiarových kódov a snímač QR CMOS HD-S92

SKU: HD-S92 | EAN: 5907614661106



Typ: stacionárna čítačka čiarových a QR kódov

Snímač: CMOS matica

Skenovanie: manuálne (tlačidlo) / automatické (po priblížení kódu)

Rýchlosť skenovania: 2200 skenov za sekundu

Stacionárna čítačka čiarových kódov a snímač QR CMOS HD-S92

Model	HD-S92	Záruka	2 roky
Zdroj svetla	Červená LED dióda	Optické rozlíšenie	640 x 480 , 120 snímkov za sekundu
Metóda skenovania	Manuálne (na tlačidlo) / automaticky (po priblížení sa ku kódu)	Potvrdenie skenovania	svetelný a zvukový signál
Rýchlosť skenovania	200 skenovaní za sekundu	Uhol snímania	otáčanie: 0-360 stupňov, náklon: ± 65 stupňov, sklon: ± 6 5 stupňov
Kontrast tlače	min. 25%	Miera chybovosti	≤ 1/2 000 000
Elektrické napätie	5V DC	Prevádzkový prúd	390 mA (max.), 220 mA (typické)
Rozhranie	USB	Dĺžka kábla	200 cm
Stupeň ochrany	IP54	Odolnosť voči pádom	do 1,5 m
Rozmery zariadenia	12 x 11 x 5,3 cm	Rozmery balenia	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Hmotnosť zariadenia	300 g	Hmotnosť zariadenia s obalom	460 g
Prevádzková teplota	-20 až 60 °C	Teplota skladovania	-40 až 85 °C
Prevádzková vlhkosť	5% - 95%	Čitateľné 1D kódy	Kód 39, úplný ASCII kód 39, kód 32, kód 128, kód 93, kód 11, Codabar/NW7, všetky kódy UPC/EAN/JAN (EAN-13,EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), prekladaný kód 2 z 5 (ITF), STD 2 z 5, priemyselný kód 2 z 5, matica 2 z 5, čínsky poštový kód, IATA, MSI/PLESSY, taliansky lekárnický kód, BC-412
Čitateľné 2D kódy	QR kód, Data Matrix, PDF417, aztécky kód, Maxicode	Skenovacia jednotka	CMOS
Čítané kódy	1D (čiara), 2D (viacrozmerné)	Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
Vstavaná pamäť	Nie	Dokovacia stanica	Nie
Dlhý dosah	Nie	Stojan na čítačku	Nie
USB prijímač	Nie		

