HD-S92

/ Produktový list

Stacionárna čítačka čiarových kódov a snímač QR CMOS HD-S92

GTIN: 5907614661106



Typ: stacionárna čítačka čiarových a QR kódov

Snímač: CMOS matica

Skenovanie: manuálne (tlačidlo) / automatické (po priblížení kódu)

Rýchlosť skenovania: 2200 skenov za sekundu

Skenované kódy: 1D a 2D čiarové kódy (vrátane QR)

Rozhranie: USB

Odolnosť proti pádu: do 1,5 m

HD-S92

/ Špecifikácie





Model	HD-S92
EAN	5907614661106
Záruka	2 roky
Svetelný zdroj	Červená LED dióda
Rozlíšenie	640 x 480, 120 snímok za sekundu
Potvrdenie skenovania	svetelný a zvukový signál
Rýchlosť skenovania	200 skenov za sekundu
Uhol skenovania	otáčanie: 0-360 stupňov, náklon: ± 65 stupňov, sklon: ± 6 5 stupňov
Kontrast tlače	min 25%
Chybovosť	≤ 1/2 000 000
Pracovné napätie	5V DC
Prevádzkový prúd	390 mA (max.), 220 mA (typické)
Dĺžka kábla	200 cm
Trieda ochrany	IP54
Odolnosť proti pádu	do 1,5 m
Rozmery zariadenia	12 x 11 x 5,3 cm

Rozmery balenia	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Hmotnosť zariadenia	300 g
Hmotnosť s obalom	460 g
Prevádzková teplota	-20 až 60 °C
Skladovacia teplota	-40 až 85 °C
Prevádzková vlhkosť	5% - 95%
Čitateľné 1D kódy	BC-412, čínsky poštový kód, Codabar/NW7, IATA, Matica 2 z 5, MSI/PLESSY, Priemyselné 2 z 5, STD 2 z 5, taliansky lekárnický kód, úplný ASCII kód 39, všetky kódy UPC/EAN/JAN (EAN-13,EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Čitateľné 2D kódy	aztécky kód, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code
Skenovacia jednotka	CMOS
Metóda skenovania	ručne/automaticky
Čítané kódy	1D (čiara), 1d-2d, 2D (viacrozmerné)
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
Rozhranie	USB
Vstavaná pamäť	Nie
Dokovacia stanica	Nie
Dlhý dosah	Nie
Stojan na čítačku	Nie
USB prijímač	Nie