# HD-RD30C

/ Produktový list

Drôtová čítačka kariet RFID kompatibilných s MIFARE a UNIQUE, 125 kHz + 13,56...

GTIN: 5907614660857



**Frekvencia prevádzky**: 125 kHz, 13,56 MHz

**Spôsob čítania**: automaticky

**Potvrdenie čítania**: svetelný a zvukový signál

**Napájanie**: USB DC 5V

# HD-RD30C

/ Špecifikácie





| | |
|---|---|
| **Model** | HD-RD30C |
| **EAN** | 5907614660857 |
| **Materiál** | ABS |
| **Metóda čítania** | automaticky |
| **Potvrdenie skenovania** | svetelný a zvukový signál |
| **Rýchlosť čítania** | do 200 ms |
| **Čítacia vzdialenosť** | 0,5-80 mm |
| **Čas medzi čítaniami** | 0,5 s |
| **Prevádzková frekvencia** | 125 kHz, 13,56 MHz |
| **Napájanie** | USB DC 5V |
| **Rozhranie** | USB |
| **Rozmery zariadenia** | 105 x 68 x 10 mm |
| **Rozmery balenia** | 125 x 85 x 38 mm |
| **Hmotnosť zariadenia** | 140 g |
| **Hmotnosť s obalom** | 310 g |
| **Prevádzková teplota** | -10 až 70 °C |
| **Skladovacia teplota** | -20 až 80 °C |

| | |
|---|---|
| **Prevádzková vlhkosť** | 0 až 90 % |
| **Skladovacia vlhkosť** | 0 až 90 % |
| **Výstupný formát** | 10-miestne desatinné číslo |
| **Čitateľné typy čipov** | EM4100, EM4200, EM4305, kompatibilný s MIFARE 1K S50, kompatibilný s MIFARE DESFire 2K, kompatibilný s MIFARE DESFire 4K, kompatibilný s MIFARE DESFire 8K, kompatibilný s MIFARE Plus S2K, kompatibilný s MIFARE Plus S4K, kompatibilný s MIFARE Plus X2K, kompatibilný s MIFARE Plus X4K, kompatibilný s MIFARE S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577, TK4100 |