

MIFARE UNIQUE 125 kHz + 13,56 MHz drôtová čítačka kariet RFID, pripojenie USB k počítaču, mini skener RFID HD-RD30C

SKU: HD-RD30C | EAN: 5907614660857



Frekvencia prevádzky: 125 kHz, 13,56 MHz
Spôsob čítania: automaticky
Potvrdenie čítania: svetelný a zvukový signál
Napájanie: USB DC 5V

MIFARE UNIQUE 125 kHz + 13,56 MHz drôtová čítačka kariet RFID, pripojenie USB k počítaču, mini skener RFID HD-RD30C

Model	HD-RD30C	Materiál	ABS
Metóda čítania	automaticky	Potvrdenie skenovania	svetelný a zvukový signál
Rýchlosť čítania	do 200 ms	Čítacia vzdialenosť	0,5-80 mm
Čas medzi čítaniami	0,5 s	Prevádzková frekvencia	125 kHz, 13,56 MHz
Napájanie	USB DC 5V	Rozhranie	USB
Rozmery zariadenia	105 x 68 x 10 mm	Rozmery balenia	125 x 85 x 38 mm
Hmotnosť zariadenia	140 g	Hmotnosť s obalom	310 g
Prevádzková teplota	-10 až 70 °C	Skladovacia teplota	-20 až 80 °C
Prevádzková vlhkosť	0 až 90 %	Skladovacia vlhkosť	0 až 90 %

Výstupný formát

10-miestne desatinné číslo

Čitateľné typy čipov

Desfiire 2K, Desfiire 4K, Desfiire 8K,
EM4100, EM4200, EM4305, Mifare 1K S50,
Mifare Plus S2K, Mifare Plus S4K, Mifare
Plus X2K, Mifare Plus X4K, Mifare S70,
NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001,
T5577

