HD-RD20X

/ Produktový list

Čítačka LF RFID pre bezkontaktné karty, drôtová, 125 kHz, kompaktná, USB k...

GTIN: 5907614660147



Frekvencia prevádzky: 125 kHz

Spôsob čítania: automaticky

Potvrdenie čítania: svetelný a zvukový signál

Rýchlosť čítania: do 200 ms

HD-RD20X

/ Špecifikácie





Model	HD-RD20X
EAN	5907614660147
Materiál	ABS
Metóda čítania	automaticky
Potvrdenie skenovania	svetelný a zvukový signál
Rýchlosť čítania	do 200 ms
Čítacia vzdialenosť	0,5-80 mm
Čas medzi čítaniami	0,5 s
Frekvencia	125 kHz
Napájanie	USB DC 5V
Rozhranie	USB
Dĺžka kábla	140 cm
Rozmery zariadenia	94 x 60 x 10 mm
Rozmery balenia	125 x 85 x 38 mm
Hmotnosť zariadenia	130 g
Hmotnosť s obalom	300 g
Prevádzková teplota	od -10 do 70 °C

Skladovacia teplota	od -20 do 80 °C
Prevádzková vlhkosť	Nuo 0 do 90 proc.
Skladovacia vlhkosť	Nuo 0 do 90 proc.
Výstupný formát	10 symbolov dešimtaine
Čitateľné typy čipov	EM4100, EM4200, EM4305, SMC4001, T5577, TK4100