HD340-RS232

/ Produktový list

Čítačka 2D kódov QR so snímačom CMOS, stacionárna s káblom RS232 HD340

GTIN: 5907614664503



Typ: stacionárna (stolová) čítačka QR a čiarových kódov

Rozhranie: RS232

Režim skenovania: automatický (snímač pohybu, pri priblížení kódu)

Rýchlosť skenovania: až 200 skenov za sekundu

Senzor: CMOS

Naskenované kódy: 1D a 2D čiarové kódy (vrátane QR, Data Matrix) z tlačených štítkov a obrazoviek telefónov/LCD

Odolnosť proti pádu: do 1,6 metra

Ďalšie funkcie: konfigurovateľný prefix/sufix, vhodný na integráciu s POS

HD340-RS232

/ Špecifikácie





Model	HD340-RS232
EAN	5907614664503
Záruka	2 roky
Farba	čierna
Materiál	ABS
Svetelný zdroj	LED
Rozlíšenie	644x488
Potvrdenie skenovania	pípnutie
Rýchlosť skenovania	200 skenov za sekundu
Uhol skenovania	360 stupňov
Napájanie	5V
Odolnosť proti pádu	do 1,6 metra
Rozmery zariadenia	8 x 6,8 x 5,3 cm
Rozmery balenia	17 x 9 x 6 cm
Hmotnosť zariadenia	135 g
Hmotnosť s obalom	170 g

HD340-RS232

Čitateľné 1D kódy	Matica 2 z 5, Obmedzené RSS, Priemyselné 2 z 5, Rozšírená služba RSS, RSS-14, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Čitateľné 2D kódy	Datamatrix, Micro QR, PDF417, QR, HanXin
Vstavaná pamäť	Nie
Čítané kódy	1D (čiara), 1d-2d, 2D (viacrozmerné)
Dokovacia stanica	Nie
Rozhranie	RS232, Virtual COM
Dlhý dosah	Nie
Stojan na čítačku	Nie
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
Skenovacia jednotka	CMOS
Metóda skenovania	automaticky (po priblížení kódu)
USB prijímač	Nie