SECUREENTRY-AC100

/ Produktový list

Vonkajší systém kontroly prístupu pomocou kariet RFID, odolný voči vode...

GTIN: 5907614668778



Typ overenia: RFID karta 125 kHz, PIN kód

Max. počet používateľov: 1000

Max. počet RFID kariet: 1000

Rozhranie: Wiegand 26 / Wiegand 34

Vzdialenosť čítania: 1–6 cm

Napájanie: DC 12V ± 10%, 0,1A

Kryt: vodotesný ABS, vhodný na vonkajšie použitie

Prevádzková teplota: 0°C až 45°C

SECUREENTRY-AC100

/ Špecifikácie





Model	SECUREENTRY-AC100
EAN	5907614668778
Záruka	1 rok
Výrobný materiál	ABS
Typ zariadenia	Systém kontroly prístupu pomocou kariet RFID, externé heslo
Podporované karty RFID	125 kHz
Rozhranie	Wiegand 26/ Wiegand 34
Ďalšie funkcie	káblové ovládanie zvončeka, výstup Wiegand, kontrola prístupu, ovládanie spínačov
Typ overenia	Karta RFID, heslo
Max. počet zamestnancov v základni	1000
Max. počet kariet RFID	1000
Čítacia vzdialenosť	1-6 cm
Počet tlačidiel	13
Osvetlenie tlačidiel	áno
Kontrola prístupu	áno

SECUREENTRY-AC100

/ Špecifikácie

Napätie	DC12V±10% , prúd: 0,1 A
Klávesnica	silikónové kľúče
Prevádzková teplota	0~45°C
Teplota skladovania	-20~ 60°C
Prevádzková vlhkosť	40%~90%90
Skladovacia vlhkosť	20%~90%90
Rozmery výrobku	11 x 6 x 2,2 cm
Rozmery balenia	13,5 x 9,8 x 3,5 cm
Hmotnosť výrobku	50 g
Hmotnosť výrobku s obalom	100 g