SECUREENTRY-HL200

/ Produktový list

Elektronická kľučka, kontrola prístupu, klávesnica, odtlačok prsta, RFID...

GTIN: 5907614668792



Metódy overenia: odtlačok prsta, PIN (4–8 číslic), RFID karta 13,56 MHz, mechanický kľúč, aplikácia TUYA

Kapacita používateľov: 300 (odtlačky prstov, PIN kódy a karty dohromady)

Správcovia: až 9

Frekvencia RFID: 13,56 MHz (Mifare M1)

Kompatibilná hrúbka dverí: 35–50 mm

Napájanie: 4× AA 1,5V alkalické batérie (6V); núdzový vstup USB 5VDC

Ďalšie funkcie: sabotážny alarm, dotykový číselník, aplikácia TUYA smart, hlasové pokyny

Materiál krytu: hliníková zliatina

SECUREENTRY-HL200

/ Špecifikácie





Model	SECUREENTRY-HL200
EAN	5907614668792
Záruka	1 rok
Výrobný materiál	zliatina hliníka
Typ zariadenia	elektronická rukoväť so zámkom a kontrolou prístupu
Podporované karty RFID	13,56 MHz
Typy overovania	Heslo, odtlačok prsta, karta RFID, aplikácia TUYA, kľúč
Teleso zámku	dva jazyky
Rozpoznávanie odtlačkov prstov	polovodičový FPC
Počet správcov v základni	9
Kapacita používateľov v základni	300 (odtlačok prsta, heslo, karta)
Hlasové správy	Jednoduché nastavenie s inteligentnými hlasovými pokynmi
Klávesnica	štandardná 12-bitová dotyková klávesnica
Ďalšie funkcie	Alarm sabotáže, dotyková klávesnica, spolupráca s aplikáciou TUYA

Uhol identifikácie odtlačkov prstov	360°
Miera odmietnutia chýb	≤ 0,1%
Miera falošných diagnóz	≤ 0,0001%
Dĺžka hesla	4-8 číslic
Prevádzkové napätie	6 V (môžete použiť 4 alkalické batérie AA 1,5 V alebo externý núdzový zdroj USB)
Počiatočný prúd	≤ 50μA
Dynamický prúd	≤ 180 mA
Čas odozvy	≤ 0,1 sekundy
Čas odomknutia	≤ 1 sekunda
Núdzové napájanie	5 VDC
Správny typ dverí	dvere z nehrdzavejúcej ocele / dvere proti vlámaniu / medené dvere / drevené dvere
Správna hrúbka dverí	35-50 mm
Aplikácia	dom, byt, moderná kancelária, školský areál, internát
Veľkosť zámku	250*60*28 mm
Prevádzková teplota	-24°C ~ 60°C
Prevádzková vlhkosť	20 ~90%