SECUREENTRY-ML200

/ Produktový list

Elektromagnetický zámok na kontrolu prístupu na predných dverách...

GTIN: 5907614668815



Typ zariadenia: Dvojvodičový elektromagnetický zámok pre jednokrídlové vstupné dvere

Magnetická pridržiavacia sila: Až 280 kg

Napätie: DC 12V a 24V

Pracovný vstupný prúd: 450 mA

Tolerancia napätia: 115%

Monitorovací výstup: SPDT 1A 12V DC (N.C./N.O. stav dverí)

Prevádzková teplota: -10°C až 55°C

Kompatibilné dvere: drevené a bezrámové sklenené

SECUREENTRY-ML200

/ Špecifikácie





Model	SECUREENTRY-ML200
EAN	5907614668815
Záruka	1 rok
Typ zariadenia	Dvojvodičový elektromagnetický zámok pre jednokrídlové vstupné dvere
Výkon magnetu	Do 280 kg
Napätie	DC12V a 24V
Vstupný prevádzkový prúd	450 mA
Tolerancia napätia	115%
Výstup monitorovania magnetického snímača	(SPDT 1A 12V DC), diaľkovo monitoruje stav zamknutia alebo odomknutia dverí. (N.C. výstup - dvere otvorené; N.O. výstup - dvere zatvorené).
Prevádzková teplota	-10-55°C
Prevádzková vlhkosť	0-95 % bez kondenzácie
Rozmery zámku	(D) 25 x (Š) 4,8 x (V) 2,6 cm
Veľkosť montážnej dosky	(D) 25 x (Š) 2,5 x (V) 0,6 cm
Veľkosť kotevnej dosky	(D) 18 x (Š) 3,8 x (V) 1,1 cm
Špeciálne povrchové úpravy magnetu a kotevnej dosky	zinok

Rozmery balenia	26,7 x 6,5 x 6 cm
Hmotnosť výrobku	1,85 kg
Hmotnosť s obalom	5 kg