SECUREENTRY-PS30-5A

/ Produktový list

Napájací zdroj pre zariadenia kontroly prístupu, DC12V, prúd 5A, kovové...

GTIN: 5907614669034



Vstupné napätie: AC100-240V, 50-60 Hz

Výstupné napätie: DC12V

Výstupný prúd: 5A

Oneskorenie elektrického zámku: 0-10 s (nastaviteľné)

Prevádzková teplota: -20 °C až 65 °C

Skrinka: kov

Ochrana pred preťažením: áno (všetky výstupné svorky)

Rozmery: 13 x 7,5 x 5 cm, 300 g

SECUREENTRY-PS30-5A

/ Špecifikácie





Model	SECUREENTRY-PS30-5A
EAN	5907614669034
Záruka	1 rok
Typ zariadenia	napájanie zariadení na kontrolu prístupu
Vstupný prúd	AC100-240V
Výstupné napätie	DC12V
Výstupný prúd	5A
Vstupná frekvencia	50 ~ 60 Hz
Rozsah ladenia výstupného prúdu	+/- 10% ~ +/- 15%
Stabilita nabíjania	1 % typickej hodnoty
Stabilita výstupu	0,5 % typickej hodnoty
Špičková hodnota	100 mVp-p typická hodnota
Čas podržania	typická hodnota pri plnom zaťažení je 20 ms
Prevádzková teplota	-20 °C - 65 °C
Ochrana proti preťaženiu	všetky výstupné svorky sú chránené proti skratu
Oneskorenie elektrického blokovania	0-10 s

Rozmery zariadenia	13 x 7,5 x 5 cm
Rozmery balenia	13,6 x 8,5 x 6,3 cm
Hmotnosť zariadenia	300 g
Hmotnosť s obalom	400 g