

Napájací zdroj pre zariadenia kontroly prístupu, DC12V, prúd 5A, kovové puzdro SecureEntry-PS30-5A

SKU: SecureEntry-PS30-5A | EAN: 5907614669034



Vstupné napätie: AC100-240V, 50-60 Hz

Výstupné napätie: DC12V

Výstupný prúd: 5A

Oneskorenie elektrického zámku: 0-10 s (nastaviteľné)

Napájací zdroj pre zariadenia kontroly prístupu, DC12V, prúd 5A, kovové puzdro SecureEntry-PS30-5A

Model	SecureEntry-PS30-5A	Záruka	1 rok
Typ zariadenia	napájanie zariadení na kontrolu prístupu	Vstupný prúd	AC100-240V
Výstupné napätie	DC12V	Výstupný prúd	5A
Vstupná frekvencia	50 ~ 60 Hz	Rozsah ladenia výstupného prúdu	+/- 10% ~ +/- 15%
Stabilita nabíjania	1 % typickej hodnoty	Stabilita výstupu	0,5 % typickej hodnoty
Špičková hodnota	100 mVp-p typická hodnota	Čas podržania	typická hodnota pri plnom zaťažení je 200 ms
Prevádzková teplota	-20 °C - 65 °C	Ochrana proti preťaženiu	všetky výstupné svorky sú chránené proti skratu
Oneskorenie elektrického blokovania	0-10 s	Rozmery zariadenia	13 x 7,5 x 5 cm
Rozmery balenia	13,6 x 8,5 x 6,3 cm	Hmotnosť zariadenia	300 g
Hmotnosť s obalom	400 g		

