SECUREENTRY-AC400

/ Produktový list

Systém kontroly prístupu, čítačka kariet RFID a PIN, Wiegand 26, 125 kHz...

GTIN: 5907614669423



Typ overenia: RFID karta 125 kHz, PIN kód

Prevádzková frekvencia: 125 kHz

Rozhranie: Wiegand 26 Output

Napájacie napätie: DC 9V – 16V (štandardne 12V)

Pracovný prúd: 70 mA

Klávesnica: dotyková klávesnica

Kryt: vodotesný

Prevádzková teplota: -20°C až +70°C

SECUREENTRY-AC400

/ Špecifikácie





Model	SECUREENTRY-AC400
EAN	5907614669423
Záruka	1 rok
Vzdialenosť čítania	5-10 cm
Typ zariadenia	Čítačka na kontrolu prístupu pre karty RFID
Typ overenia	Karta RFID, heslo
Prevádzková frekvencia	125 kHz
Typ čítaných kariet	EM
Rýchlosť odozvy	menej ako 0,2 sekundy
Komunikačná vzdialenosť	100 m
Prenos dát	v reálnom čase
Svetelný signál	zabudovaná LED (dvojfarebná LED)
Zvukový signál	zabudovaný reproduktor (bzučiak)
Audiovizuálna signalizácia	po priložení zaregistrovanej karty k čítačke bliká červená LED dióda na zeleno a ozve sa zvukový signál.
Klávesnica a klávesy	dotyková klávesnica
Odolnosť	ochrana proti vniknutiu vody

SECUREENTRY-AC400

/ Špecifikácie

Napätie	DC 9V - 16V, štandardný DC12
Prevádzkový prúd	70 mA
Kontrola prístupu	áno
Rozhranie	Výstup Wiegand 26
Prevádzková teplota	-25º C - 75º C
Prevádzková vlhkosť	10%-90%
Rozmery produktu	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Rozmery balenia	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Hmotnosť produktu	200 g
Hmotnosť produktu s balením	400 g