

Čítačka na kontrolu prístupu, overovanie kariet RFID, 125 kHz, DC9-16V, kompaktná, LED a zvukový signál, Wiegand 26/34 SecureEntry-CR60LF
SKU: SecureEntry-CR60LF | EAN: 5907614669478




125 kHz

Typ zariadenia: RFID čítačka kontroly prístupu (iba čítačka, vyžaduje externú riadiacu jednotku)

RFID technológia: 125 kHz (čipy kompatibilné s EM)

Rozhranie: Wiegand 26 alebo 34 (voliteľné)

Čítací dosah: 2-10 cm (závisí od karty/tagu)

Čítačka na kontrolu prístupu, overovanie kariet RFID, 125 kHz, DC9-16V, kompaktná, LED a zvukový signál, Wiegand 26/34 SecureEntry-CR60LF

Model	SecureEntry-CR60LF	Záruka	1 rok
Výrobný materiál	zliatina zinku	Typ zariadenia	Čítačka RFID s frekvenciou 125 kHz
Frekvencia prevádzky	125 kHz	Typ overenia	Karta RFID
Rýchlosť reakcie	menej ako 0,2 sekundy	Čítacia vzdialenosť	2-10 cm, v závislosti od karty alebo značky
Kontrola prístupu	áno	Svetelný signál	dvojfarebná LED dióda
Zvukový signál	zabudovaný reproduktor (bzučiak)	Komunikačná vzdialenosť	100 metrov
Prenos údajov	v reálnom čase	Prevádzkové napätie	DC 9V - 16V, štandardné 12V
Prevádzkový prúd	70 mA	Rozhranie	Wiegand 26 alebo 34
Prevádzková teplota	-25° C - 75° C	Prevádzková vlhkosť	10%-90%
Rozmery výrobku	8,6 x 8,6 x 8,2 cm	Rozmery balenia	10,5 x 9,6 x 3 cm
Hmotnosť výrobku	100 g	Hmotnosť výrobku s obalom	250 g

