

# Kontrola prístupu, čítačka kariet RFID 13,56 MHz, odolná voči vniknutiu vody, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

SKU: SecureEntry-CR50HF | EAN: 5907614669904



**Typ overenia:** RFID karta 13.56 MHz  
**Štandard RFID:** ISO 14443A/B (kompatibilný s Mifare)  
**Rozhranie:** Wiegand 26/34  
**Dosah čítania:** 3-10 cm

# Kontrola prístupu, čítačka kariet RFID 13,56 MHz, odolná voči vniknutiu vody, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

Model	SecureEntry-CR50HF	Záruka	1 rok
Typ zariadenia	Čítačka RFID s kontrolou prístupu	Typ overenia	Karta RFID
Výrobný materiál	kov	Rýchlosť reakcie	menej ako 0,2 sekundy
Rozsah priblíženia	3-10 cm	Komunikačná vzdialenosť	100 metrov
Prenos údajov	v reálnom čase	Prevádzkové napätie	DC9V-16V, štandardné 12V
Prevádzkový prúd	70 mA	Svetelný signál	Zabudovaná LED dióda (dvojfarebná LED dióda)
Zvukový signál	Zabudovaný reproduktor (bzučiak)	Audiovizuálna signalizácia	po priložení registrovanej karty k čítačke blíka červená LED červená LED zelená a ozve sa zvukový signál
Rozhranie	Wiegand 26/34	Podporované karty RFID	13,56 MHz Mifare
Kontrola prístupu	áno	Stupeň ochrany	IP68
Prevádzková teplota	-25° C až 75° C	Prevádzková vlhkosť	10%-90%
Rozmery výrobku	12 x 6,5 x 2,1 cm	Rozmery balenia	14,2 x 9,2 x 4,3 cm
Hmotnosť výrobku	400 g	Hmotnosť výrobku s obalom	500 g

