

Čítačka čiarových kódov so stojanom, drôtová čítačka, automatické čítanie, rozhranie RS232 HD10C

SKU: HD10C-RS232 | EAN: 5906935200308



Rýchlosť skenovania: 200-krát za sekundu

Typ skenovaných kódov: 1D čiarové kódy z obrazoviek LCD a LED/OLED

Potvrdenie skenovania: svetelný a zvukový signál

Stupeň ochrany: IP54

Čítačka čiarových kódov so stojanom, drôtová čítačka, automatické čítanie, rozhranie RS232 HD10C

Model	HD10C-RS232	Svetelný zdroj	620nm LED
Skenovacia jednotka	CCD	Metóda skenovania	automatically (after approaching the code), manuálne (tlačidlo)
Potvrdenie skenovania	svetelný a zvukový signál	Rýchlosť skenovania	200 Ráz Za Sekundu
Rozhranie	RS232	Dĺžka kábla	140 cm
Trieda ochrany	IP54	Rozmery zariadenia	16 x 9,5 x 6,5 cm
Rozmery základne	24 x 12 x 12 cm	Rozmery balenia	18,5 x 12 x 8,5 cm
Hmotnosť zariadenia	300 g	Hmotnosť s obalom	370 g
Prevádzková teplota	-20 - 50°C	Skladovacia teplota	-40 - 60°C
Čitateľné 1D kódy	iné jednorozmerné, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI		

