TAG-U8-3002

/ Produktový list

Priemyselný RFID tag, odolný voči vysokým teplotám, kyselinám a zásadám...

GTIN: 5906935200872



Prevádzková frekvencia: EÚ 865–868 MHz, USA 902–928 MHz

Materiál: PEEK

Vhodný povrch: kovové povrchy

Čítací dosah: až 3 m (ručná čítačka), až 6 m (pevná čítačka)

Typ čipu: NXP UCODE 8

Prevádzková teplota: -40 °C až +150 °C

Stupeň krytia: IP68, IP69K

Pevnosť v tlaku: 150 MPa

TAG-U8-3002

/ Špecifikácie



Model	TAG-U8-3002
EAN	5906935200872
Farba	čierna
Materiál	PEEK
Vhodný povrch	kovové povrchy
Prevádzková frekvencia	EÚ 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Čítacia vzdialenosť	Od 3 m (ručná čítačka) do 6 m (stacionárna čítačka)
Typ IC	NXP UCODE 8
Pamäť	EPC 128 bitov, TID 96 bitov
Cykly zápisu	100 000 krát
Ukladanie údajov	do 50 rokov
Rozmery	41 x 29 x 11,8 mm
Otvory	2,3 mm x 4
Hmotnosť	19 g
Pracovná teplota	-40°C až +150°C
Teplota skladovania	-60 °C až +250 °C
Stupeň ochrany IP	IP68, IP69K

Pevnosť v tlaku	150 MPa
Certifikáty	Schválený rozsah, Schválená RoHS, Schválená CE