

Montážne skrutky s RFID tagmi 865-868 MHz, Tag-H3-M16, sada 5 kusov

SKU: Tag-H3-M16-5 | EAN: 5906935200957



Prevádzková frekvencia: EÚ 865–868 MHz, USA 902–928 MHz

Materiál: ocel'

Dosah čítania: až 120 cm (ručná čítačka), až 200 cm (stacionárna čítačka)

Typ čipu: Alien Higgs-3

Montážne skrutky s RFID tagmi 865-868 MHz, Tag-H3-M16, sada 5 kusov

Model	Tag-H3-M16-5	Farba	strieborná šedá
Materiál	oceľ	Prevádzková frekvencia	EÚ 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Čítacia vzdialenosť	Do 120 cm (ručná čítačka), do 200 cm (stacionárna čítačka)	Typ IC	Mimozemský Higgs-3
Pamäť	EPC 96 bitov (až 480 bitov), USER 512 bitov, TID 64 bitov	Cykly zápisu	100 000 krát
Ukladanie údajov	Do 50 rokov	Rozmery	Skrutka M16, 16 x 24 mm
Hmotnosť	250 g	Pracovná teplota	-40°C až +100°C
Teplota skladovania	-40°C až +150°C	Stupeň ochrany IP	IP68
Certifikáty	Schválený rozsah, Schválená RoHS, Schválená CE		