HD650-ETH

/ Produktblad

Industriell QR-läsare med TCP/IP-nätverksmodul, för produktionslinjer...

GTIN: 5906935201183



Skanningsmetod: automatisk (när koden förs nära)

Gränssnitt som stöds: RS232, USB-C, PoE, Ethernet

Skyddsklassning: IP65, ger skydd mot inträngning av vatten, damm och smuts

Läsbara streckkoder: 1D- och 2D-streckkoder, inklusive QR och DataMatrix, tillförlitlig avläsning av koder på rörliga produktionslinjer

HD650-ETH

/ Specifikationer





Model	HD650-ETH
EAN	5906935201183
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Material	aluminiumlegering
Skanningsbekräftelse	ljus- och ljudsignal
Upplösning	1280 x 800 px
Skanningsvinkel	horisontell 46° och vertikal 29°
Utskriftskontrast	≥20%
Gränssnitt	Ethernet, POE, RS232, USB typ C
Strömförsörjning	5-36 VDC
Driftsström	300 mA ±5% (typiskt), 450 mA ±5% (max)
Standbyström	100 mA ±5%.
Skyddsklass	IP65
Driftstemperatur	-20 - 50°C
Förvaringstemperatur	-40°C - 70°C

Läsbara 1D-koder	Farmakokod, Kod-A, Plessey, Rak 2 z 5, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-utökad, Sammansatt kod, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Läsbara 2D-koder	Datamatrix, MikroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR
Yttermått	3,6 x 4,3 x 2,4 cm
Vikt	75 g
Förpackningsmått	19 x 10 x 7,2 cm
Vikt med förpackning	1 kg
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden)
Skanningsmotor	CMOS
Dockningsstation	Nej
Läsarställ	Nej
USB-mottagare	Nej
Inbyggt minne	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Lång räckvidd	Nej