HD2600A

/ Produktblad

QR-läsare med stativ och inbyggt minne, trådlös 2.4G och Bluetooth HD2600A

GTIN: 5906935203040



Skanningsmetod: manuellt (genom att trycka på en knapp) / automatiskt (efter presentation av koden)

Trådlös kommunikation: 2,4G radio, Bluetooth 5.0

Inbyggd minneskapacitet: upp till 50.000 skannade koder

Typer av koder som läses: 1D- och 2D-streckkoder, inklusive QR-koder från pappersetiketter och från LCD- och LED/OLED-skärmar

Ytterligare funktioner: stativ ingår, inbyggt minne

HD2600A

/ Specifikationer





Model	HD2600A
EAN	5906935203040
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Processor	ARM Cortex 32-bitars
Ljuskälla	650 nm ± 10 nm LED
Skanningsmotor	CMOS
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden), manuellt (tryckknapp)
Skanningsbekräftelse	ljus- och ljudsignal
Trådlös kommunikation	2.4 G, bluetooth
Trådlös räckvidd	100 m från den primära platsen innan den nya komunikationen, upp till 15 meter via Bluetooth
Inbyggt minne	Ja
Batterikapacitet	1800 mAh
Laddningsspänning	5V
Laddningsström	1A
Laddningstid	4 timmar
Standbytid	30 dagar

HD2600A

/ Specifikationer

Gränssnitt	USB, Virtual COM
Enhetens mått	14,5 x 5 x 7,5 cm
Mottagarens mått	2 x 1,5 x 0,5 cm
Ställets mått	17,5 x 12 x 18,5 cm
Förpackningsmått	18,5 x 12,5 x 8,5 cm
Enhetens vikt	240 g
Vikt med förpackning	360 g
Driftstemperatur	0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C till 60 °C
Motstånd mot fall	upp till 1,5 meter
Driftsfuktighet	5 till 95
Förvaringsfuktighet	5 až 95%.
Läsbara 1D-koder	Matris 2 av 5, mikroPDF, Rak 2 z 5, Telepen, Trioptisk, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Läsbara 2D-koder	Datamatrix, Mikro QR-kod, MikroPDF417, PDF417, MaxiCode, QR Code
Dockningsstation	Nej
Läsarställ	Ja
USB-mottagare	Ja
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Lång räckvidd	Nej
Kodminne	upp till 50 000 skannade koder