HD67

/ Produktblad

Trådbunden USB laserstreckkodsläsare, handhållen, programmerbart prefix och...

GTIN: 5905669434096



Skanningsmetod: manuell (knappaktiverad)

Ljuskälla: 650–670 nm laser

Skanningshastighet: 100 skanningar per sekund

Gränssnitt: USB

Kabellängd: 200 cm

Skyddsklassning: IP54

Ytterligare funktioner: programmerbart prefix och suffix, kompatibel med kassaapparater

Paketet innehåller: skanner, USB-kabel, bruksanvisning

HD67

/ Specifikationer





Model	HD67
EAN	5905669434096
Garanti	2 år
Material	ABS+PC
Ljuskälla	650-670 nm laser
Skanningsbekräftelse	Hörbart och synligt signal (summer, LED)
Skanningshastighet	100 skanningar per sekund
Läsnoggrannhet	0,10 mm
Läsavstånd	25–600 mm
Kabellängd	200 cm
Skyddsklass	IP54
Enhetens mått	65 x 160 x 90 mm
Förpackningsmått	210 x 115 x 85 mm
Enhetens vikt	160 g
Vikt med förpackning	240 g
Driftstemperatur	0 – 45 °C
Förvaringstemperatur	-40 - 60°C

Driftsfuktighet	5 – 95 %
Läsbara 1D-koder	EAN-128, Industriell 2 av 5, Matris 2 av 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Skanningsmotor	Laser
Gränssnitt	USB
Skanningsmetod	manuellt (tryckknapp)
Läsarställ	Nej
Inbyggt minne	Nej
Lästa koder	1D (linje)
Dockningsstation	Nej
Lång räckvidd	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Nej
USB-mottagare	Nej