HD9100B

/ Produktblad

Industriell QR-streckkodsläsare med dockningsstation, WiFi Bluetooth, inbyggt...

GTIN: 5906935201305



Skanningsmetod: manuell (aktiveras med knapp)

Skanningsenhet: CMOS, läser 1D och 2D (QR, PDF417, Data Matrix)

Skanningshastighet: 500 skanningar per sekund

Trådlös kommunikation: 433 MHz radio, Bluetooth 4.1

Trådlös räckvidd: 10 m Bluetooth, 100–800 m inomhus, 1200 m utomhus (radio)

Inbyggt minne: 16 MB, upp till 50 000 koder

Batteri: 1800 mAh, upp till 24 h (1D) / 16 h (2D)

Ytterligare funktioner: dockningsstation med justerbart stativ, skanning från skärm, fallsäker upp till 1,5 m

HD9100B

/ Specifikationer





Model	HD9100B
EAN	5906935201305
Garanti	2 år
Ljuskälla	CMOS-sensor
Processor	ARM Cortex 32-bitars
Skanningsbekräftelse	LED, summer, vibration
Skanningshastighet	500 skanningar per sekund
Felfrekvens	1/5 000 000
Kodminne	16 MB (upp till 50 000 koder)
Trådlös kommunikation	433 MHz, bluetooth
Trådlös räckvidd	10 m (Bluetooth), 100–800 m inomhus, upp till 1200 m utomhus (radio)
Batterikapacitet	1800 mAh
Driftstid	Upp till 24 h (1D), upp till 16 h (2D)
Laddningstid	4 timmar
Standbytid	30 dagar
Motstånd mot fall	upp till 1,5 meter

Enhetens mått	185 x 70 x 100 mm
Basens mått	180 x 100 x 75 mm
Förpackningsmått	195 x 220 x 85 mm
Enhetens vikt	590 g
Vikt med förpackning	770 g
Driftstemperatur	-20 - 50°C
Förvaringstemperatur	-40 – 70 °C
Driftsfuktighet	5 – 95 %
Läsbara 1D-koder	Industriell 2 av 5, ISBN, Matris 2 av 5, Standard 2 av 5, UCC/EAN-128, UPC-A, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Läsbara 2D-koder	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, QR, HanXin
Skanningsmotor	CMOS
Gränssnitt	USB
Skanningsmetod	manuellt (tryckknapp)
Läsarställ	Ja
Inbyggt minne	Ja
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Dockningsstation	Ja
Lång räckvidd	Ja
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
USB-mottagare	Ja