HD4600-LR

/ Produktblad

Industriell långdistans QR- och streckkodsläsare för lager med...

GTIN: 5906935201299



Skanningsmetod: manuell (knappaktiverad)

Trådlös kommunikation: 2,4 GHz, Bluetooth

Trådlös räckvidd: upp till 100 m (2,4 GHz), upp till 10 m (Bluetooth)

Läsavstånd: upp till 7 meter

Skanningsmotor: CMOS (2688 x 1520)

Inbyggt minne: upp till 100 000 koder

Batterikapacitet: 2600 mAh

Skyddsklassning: IP67

HD4600-LR

/ Specifikationer





Model	HD4600-LR
EAN	5906935201299
Garanti	2 år
Upplösning	2688 x 1520
Ljuskälla	Grön laser 520 nm, 2 belysnings-LED
Skanningsbekräftelse	LED, summer och vibration
Läsavstånd	Upp till 7 meter
Skanningsvinkel	Lutning +/-60, sned +/-60, rotation 360
Kodminne	Upp till 100 000 koder
Trådlös kommunikation	2.4 G, bluetooth
Trådlös räckvidd	Upp till 100 m (2,4 GHz), upp till 10 m (Bluetooth)
Utskriftskontrast	30-sv
Arbetsspänning	(3,3V–4,2V) +/-5%
Maximal ström	480 mA
Batterikapacitet	2600 mAh
Laddningstid	4–6 timmar
Kabellängd	1,2 m

HD4600-LR

/ Specifikationer

Skyddsklass	IP67
Motstånd mot fall	Upp till 7 meter
Driftstemperatur	-30 till 60 °C
Förvaringstemperatur	-30 till 70 °C
Driftsfuktighet	5% till 95%
Basens mått	16,5 x 11 x 8,5 cm
Enhetens mått	10 x 7 x 17 cm
Förpackningsmått	20 x 16 x 12 cm
Vikt	200 g
Vikt med förpackning	500 g
Läsbara 1D-koder	Interleaved 2 of 5, ITF-4, ITF-6, Matris 2 av 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Läsbara 2D-koder	Chinese Sensible Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, QR Code
Skanningsmotor	CMOS
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Gränssnitt	USB, Virtual COM
Skanningsmetod	manuellt (tryckknapp)
Inbyggt minne	Ja
Dockningsstation	Ja
Läsarställ	Nej
Lång räckvidd	Ja
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
USB-mottagare	Ja