HD-S20

/ Produktblad

Stationär QR- och streckkodsläsare, kompakt, automatisk, skärmavläsning HD-S20

GTIN: 5907614664312



Skanningsenhet: CMOS

Koder som läses: 1D och 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

Skanningsmetod: manuell (knapp) / automatisk (närhetsaktiverad)

Gränssnitt: USB, Virtual COM

Skanningshastighet: 500 skanningar/s

Skärmavläsning: ja (LCD, LED, OLED)

Kabellängd: 120 cm

Enhetsmått: 50 x 35 x 22 mm

HD-S20

/ Specifikationer





Model	HD-S20
EAN	5907614664312
Garanti	2 år
Upplösning	640 x 480 px
Skanningsbekräftelse	Hörbart signal (summer)
Skanningshastighet	500 skanningar per sekund
Kabellängd	120 cm
Motstånd mot fall	1,5 m
Enhetens mått	50 x 35 x 22 mm
Förpackningsmått	160 x 105 x 35 mm
Enhetens vikt	95 g
Vikt med förpackning	130 g
Driftstemperatur	-20 – 60 °C
Förvaringstemperatur	-40 – 70 °C
Driftsfuktighet	5 – 95 %

Läsbara 1D-koder	EAN-128, GS1-DataBar, Industriell 2 av 5, Matris 2 av 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Läsbara 2D-koder	Data Matrix, Micro QR, PDF417, QR Code
Skanningsmotor	CMOS
Gränssnitt	USB, Virtual COM
Skanningsmetod	manuellt/automatiskt
Läsarställ	Nej
Inbyggt minne	Nej
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Dockningsstation	Nej
Lång räckvidd	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
USB-mottagare	Nej