HD-SM820

/ Produktblad

Inbyggbar QR-skanningsmodul med 13,56 MHz RFID, RS232 HD-SM820

GTIN: 5907614666910



Skanningsmotor: CMOS (640 x 480 px)

Lästa koder: 1D och 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

RFID: 13,56 MHz (NFC, Mifare)

Skanningsmetod: automatisk (proximity)

Gränssnitt: RS232

Skärmavläsning: ja (LCD, LED, OLED)

Enhetens mått: 61 x 65 x 26 mm

Enhetens vikt: 40 g

HD-SM820

/ Specifikationer





Model	HD-SM820
EAN	5907614666910
Garanti	2 år
Sensorer	CMOS 640 x 480 px
Frekvens för kompatibla RFID-nyckelbrickor och kort	13.56 MHz (NFC, Mifare)
Skanningsvinkel	Rotation ±360°, horisontell ±70°, lutning ±70°
Enhetens mått	61 x 65 x 26 mm
Förpackningsmått	190 x 100 x 50 mm
Enhetens vikt	40 g
Vikt med förpackning	200 g
Driftstemperatur	-10 – 60 °C
Förvaringstemperatur	-40 – 70 °C
Driftsfuktighet	5 – 95 %
Läsbara 1D-koder	GS1-128, Industriell 2 av 5, Interleaved 2 of 5, Matris 2 av 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Läsbara 2D-koder	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, QR Code

HD-SM820

/ Specifikationer

Skanningsmotor	CMOS
Gränssnitt	RS232
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden)
Läsarställ	Nej
Inbyggt minne	Nej
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Dockningsstation	Nej
Lång räckvidd	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
USB-mottagare	Nej