

Inbyggbar QR-skanningsmodul med 13,56 MHz RFID, RS232 HD-SM820

SKU: HD-SM820 | EAN: 5907614666910



Skanningsmotor: CMOS (640 x 480 px)
Lästa koder: 1D och 2D (QR, Data Matrix, PDF417)
RFID: 13,56 MHz (NFC, Mifare)
Skanningsmetod: automatisk (proximity)

Inbyggbar QR-skanningsmodul med 13,56 MHz RFID, RS232 HD-SM820

Model	HD-SM820	Warranty	2 år
Sensor	CMOS 640 x 480 px	RFID Frequency	13.56 MHz (NFC, Mifare)
Scanning Method	Automatisk (närhetsaktiverad)	Scanning Angle	Rotation $\pm 360^\circ$, horisontell $\pm 70^\circ$, lutning $\pm 70^\circ$
Gränssnitt	RS232	Device Dimensions	61 x 65 x 26 mm
Packaging Dimensions	190 x 100 x 50 mm	Enhetens vikt	40 g
Weight with Packaging	200 g	Operating Temperature	-10 - 60 °C
Storage Temperature	-40 - 70 °C	Operating Humidity	5 - 95 %
Readable 1D Codes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417
Skanningsmotor	CMOS	Skanningsmetod	manuellt/automatiskt
Läsarställ	Nej	Inbyggt minne	Nej
Lästa koder	1D (linje), 2D (flerdimensionell)	Dockningsstation	Nej
Lång räckvidd	Nej	Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
USB-mottagare	Nej		

