HD650-RS232

/ Produktblad

Industriell stationär QR-streckkodsläsare, IP65, RS232, produktionslinje HD650

GTIN: 5906935201152



Skanningsmotor: CMOS (1280 x 800 px)

Läsbara koder: 1D och 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

Skanningsmetod: automatisk (närhetsaktiverad)

Gränssnitt: RS232

Skyddsklassning: IP65

Höljemanaterial: aluminium

Strömförsörjning: 5–36 VDC

Enhetsdimensioner: 36 x 43 x 24 mm

HD650-RS232

/ Specifikationer





Model	HD650-RS232
EAN	5906935201152
Garanti	2 år
Material	aluminium
Skanningsbekräftelse	Hörbart och synligt signal (summer, LED)
Upplösning	1280 x 800 px
Skanningsvinkel	Horisontell 46°, vertikal 29°
Utskriftskontrast	≥20%
Strömförsörjning	5-36 VDC
Driftsström	300 mA ±5% (typisk), 450 mA ±5% (max)
Standbyström	100 mA ±5%.
Skyddsklass	IP65
Driftstemperatur	-20 - 50°C
Förvaringstemperatur	-40 – 70 °C
Enhetens mått	36 x 43 x 24 mm
Enhetens vikt	75 g
Förpackningsmått	190 x 100 x 72 mm

Vikt med förpackning	100 g
Läsbara 1D-koder	GS1 DataBar utökad, IATA 2 av 5, Interleaved 2 of 5, Matris 2 av 5, Sammansatt kod, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Läsbara 2D-koder	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Skanningsmotor	CMOS
Gränssnitt	RS232
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden)
Läsarställ	Nej
Inbyggt minne	Nej
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Dockningsstation	Nej
Lång räckvidd	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Nej
USB-mottagare	Nej