

# Industriell stationär QR-streckkodsläsare, IP65, RS232, produktionslinje HD650

SKU: HD650-RS232 | EAN: 5906935201152



**Skanningsmotor:** CMOS (1280 x 800 px)

**Läsbara koder:** 1D och 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

**Skanningsmetod:** automatisk (närhetsaktiverad)

**Gränssnitt:** RS232

# Industriell stationär QR-streckkodsläsare, IP65, RS232, produktionslinje HD650

Model	HD650-RS232	Warranty	2 år
Housing Material	Aluminium	Scan Confirmation	Hörbart och synligt signal (summer, LED)
Upplösning	1280 x 800 px	Scanning Angle	Horisontell 46°, vertikal 29°
Print Contrast	≥20%	Gränssnitt	RS232
Strömförsörjning	5-36 VDC	Operating Current	300 mA ±5% (typisk), 450 mA ±5% (max)
Standby Current	100 mA ±5%	Protection Rating	IP65
Operating Temperature	-20 - 50 °C	Storage Temperature	-40 - 70 °C
Device Dimensions	36 x 43 x 24 mm	Enhetens vikt	75 g
Packaging Dimensions	190 x 100 x 72 mm	Weight with Packaging	100 g
Readable 1D Codes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, Composite Code	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode
Skanningsmotor	CMOS	Skanningsmetod	automatically (after approaching the code)
Läsarställ	Nej	Inbyggt minne	Nej
Lästa koder	1D (linje), 2D (flerdimensionell)	Dockningsstation	Nej
Lång räckvidd	Nej	Läsning av koder från LCD-skärm	Nej
USB-mottagare	Nej		

