

Etikettskrivare med UHF RFID och matare, direkt termisk och termisk överföring, 203 DPI OPrint-DA200R

SKU: OPrint-DA200R | EAN: 5906935201930



Utskriftsmetod: termisk och termisk överföring

Upplösning: 203 dpi

Utskriftshastighet: 203 mm/s

Maximal utskriftsbredd: 104 mm

Etikettskrivare med UHF RFID och matare, direkt termisk och termisk överföring, 203 DPI OPrint-DA200R

Model	OPrint-DA200R	Utskriftsmetod	Termisk, termisk överföring (RFID-aktiverad)
Upplösning	203 dpi	Utskriftshastighet	203 mm/s
Utskriftsbredd	104 mm	Utskriftslängd	15.000 mm
Processor	500 MHZ, 32 bitar, COTEXT-M7	RFID technology	Stöd för UHF EPC Class1 Gen2 / ISO18000-6C tagg
Minne	16 MB Flash, 8 MB SDRAM-minne	Gränssnitt	USB 2.0 (för anslutning till en dator)
Skrivarkommandospråk	TSPL, ZPL, ZPL II	Maximum ribbon length	300 m
Ribbon width	30~110 mm	Maximal rullbredd	20 mm ~ 118 mm
Roll thickness	0,06~1,3 mm	Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm	Enhetens mått	19 x 19,8 x 28 cm
Nettovikt	2,7 kg	Tryckta 1D-koder	EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 av 5, ITF 14, Kod 11, Kod 128, Kod 128UCC, Kod 39, Kod 93, Kodfält, MSI Plessey, Postnummer, Telepen, UPC-A, UPC-E
Tryckta 2D-koder	Aztek, DataMatrix, Maxikod, Mikro PDF417, Mikro QR, PDF 417, QR-KOD, Rutnätsmatris	Driftstemperatur	5°C - 40°C
Förvaringstemperatur	-40°C - 60°C	Driftsfuktighet	25 ~ 85%
Förvaringsfuktighet	10 ~ 90%		

