OPRINT-DB200WN

/ Produktblad

Termisk etikettskrivare och etikettskrivare för termisk överföring med WIFI...

GTIN: 5906935203149



Utskriftsmetod: termisk och termisk överföring

Upplösning: 203 dpi

Utskriftshastighet: 152,4 mm/s

Maximal utskriftsbredd: 108 mm

Kommunikation: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN, WIFI

OPRINT-DB200WN

/ Specifikationer





Model	OPRINT-DB200WN
EAN	5906935203149
Material	ABS
Tryckmetod	Termisk, termisk överföring
Upplösning	203 dpi
Utskriftshastighet	152,4 mm/s
Utskriftsbredd	108 mm
Utskriftslängd	2794 mm
Processor	400 MHz, 32-bitars, ARM9
Minne	64 MB SDRAM
Arbetsspänning	AC 100-240V, 50-60Hz
Gränssnitt	RS232, USB 2.0, USB värd 2.0
Kommunikation	LAN, WIFI
Skrivarkommandospråk	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Maximal rullbredd	15~112 mm (0,6"~4,4")
Roll thickness	0,055~0,254 mm
Roll diameter	25,4 mm (1")

OPRINT-DB200WN

Label roll capacity	127 mm
Label length	5~2794 mm
Enhetens mått	28 x 20 x 18,2 cm
Förpackningsmått	39,5 x 26 x 24 cm
Vikt	3 kg
Vikt med förpackning	3,4 kg
Driftstemperatur	5°C - 40°C
Förvaringstemperatur	-40°C - 60°C
Driftsfuktighet	25 ~ 85%
Förvaringsfuktighet	10 ~ 90%
Tryckta 1D-koder	EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 av 5, ITF 14, Kod 11, Kod 128, Kod 128UCC, Kod 39, Kod 93, Kodfält, MSI Plessey, Postnummer, Telepen, UPC-A, UPC-E
Tryckta 2D-koder	Aztek, DataMatrix, Maxikod, Mikro PDF417, Mikro QR, PDF 417, QR-KOD, Rutnätsmatris
Certifikat	BIS, CB, CCC, CE, FCC