ANDROSAVVY-200-26

/ Produktblad

Mobil terminal med QR-kodläsare, Android 15, Wi-Fi, Bluetooth och...

GTIN: 5906935203613



Operativsystem: Android 15

Minne: 4 GB / 64 GB

Skärm: 5 tum IPS, 1280 x 720

Avläsning: 1D- och 2D-koder (QR, Aztec, Data Matrix)

Trådlöst: Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 4G LTE, WCDMA, GSM

Batteri: utbytbart, 3900 mAh

Driftstid: upp till 12 timmar

ANDROSAVVY-200-26

/ Specifikationer





Model	ANDROSAVVY-200-26
EAN	5906935203613
Färg	svart
Operativsystem	Android 15
Processor	MTK6761 fyrkärnig 2GHz
Minne	4 GB/64 GB
Display	5 tum IPS 16:9, 1280*720
Displaytyp	GFF 5-punkts kapacitiv pekskärm, Gorilla Glass 3
LED	Laddning, Skanning, Systemstatusar
Kamera	Autofokus 8 Mega med LED-blixt
Högtalare	Minimum 90db vid 10cm-1KHz
Mikrofon	Mikrofon med brusreducering
Tangentbord och tangenter	Touch-tangentbord + 3 funktionstangenter på sidan
Sensorer	3D-accelerometer, Ljus, Närhet, Tyngdkraften
Kommunikation	Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)
Trådlöst nätverk	FDD-LTE, GSM, TDD-LTE, WCDMA

Kommunikation med dator	USB 2.0 OTG: Typ-C Stödjer hörlurar med Typ-C-ingång
Kodläsare	Inbyggd 2D-kodläsare
Språk	Engelsk
Gränssnitt	USB typ C
Expansionsplats	MicroSD, Stöd för SDHC-kort upp till 128 GB
Batterikapacitet	Löstagbart batteri på 3900 mAh
Laddningstid	3 timmar
Driftstid	12 timmar
Enhetens mått	16,5 × 7,8 × 2,3 cm
Förpackningsmått	20,5 × 11 × 5,5 cm
Enhetens vikt	330 g
Vikt med förpackning	450 g
Driftstemperatur	-20 - 50°C
Driftsfuktighet	5 till 95
Motstånd mot fall	Flera fall mot betong från en höjd av 1,5 m i ett förstärkt skydd enligt MIL STD 810 G
Skyddsklass	IP65, MIL-STD 810G
ESD	±15 kV lufturladdning, ±8 kV kontakturladdning
Läsbara 1D-koder	Del 2 av 5, RSS, UPC/EAN, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Läsbara 2D-koder	Australisk post, Datamatrix, Dutch Postal (KIX), Japan Post, Komposit, MikroPDF417, PDF417, Post i Storbritannien, postnummer: US PostNet, RSS, TLC-39, US Planet, Aztec, MaxiCode, microQR, QR Code